Bennes de transbordement et d´industrie C60H / C80H

Robustes bennes de transbordement et d'industrie, spécialement pour le transbordement de vrac avec des pelles hydrauliques de 40t jusqu'à 60t (C80H : 80t) de P.T.R.



C60H

- Cinématique elliptique pour une reprise maximum grâce aux paliers de coquilles très écartés; ainsi les sols ou fonds de véhicules, wagons ou cargos sont préservés.
- Grande longévité par l´utilisation de lames de coupe en acier de dureté 500 HB. Le panneau arrière (8 mm, 400 HB) en acier résistant à l'usure résiste aux matériaux abrasifs. Coussinets avec des douilles de revêtement spécial et des boulons trempés.
- C60H : Rotation intégré. Roulement rotatif et pignon scellés. Passage tournant et moteur sont accessibles directement.
- C80H : Robuste rotation intégrée entièrement avec une couronne pivotante robuste, équipée d´un limiteur de pression pour protéger des surpressions et flexibles logés à l´intérieur.
- Clapet piloté intégré pour assurer une prise des charges sans risque.
- Pénétration excellente est le résultat de forces de fermeture élevées (74 kN pour une pression de service de 35 MPa. – C80H : 95kN).
- Optionel: Version d'usage intensif disponible avec des coquilles renforcées.

Bennes de transbordement et d'industrie C60H / C80H

Type	Ouverture (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (litres)	Poids (kg)	Capacité (kg)
C60H-125	2730	1250	1770	1875	1910	9000
C60H-150	2730	1500	1770	2250	1980	9000
C60H-175	2730	1750	1770	2625	2065	9000
C60H-200	2730	2000	1770	3000	2185	9000
C60H-250	2730	2500	1770	3750	2525	9000
C80H-125	3050	1250	1960	2500	2400	10000
C80H-150	3050	1500	1960	3000	2500	10000
C80H-175	3050	1750	1960	3500	2600	10000
C80H-200	3050	2000	1960	4000	2700	10000
C80H-250	3050	2500	1960	5000	3000	10000

Contenu de l'offre: benne de transbordement et d'industrie, rotation KINSHOFER C60H: plaque de tête (Ø axe 70/largeur 227 mm); C80H: rotation intégrée avec roulement rotatif robuste (pin-Ø 70/largeur 180 mm) et clapet anti retour piloté simple

Note: disponible aussi en dimensions speciaux avec plus grande contenance sur demande

Accessoires

Type	Description
KM 501 19t-60t	suspension supérieure sans frein d'oscillation
SW40 cardanic	platine d´attache rapide Lehnhoff SW/MS40 sans suspension supérieure – jusqu´à 70t
	platines d´attache rapide des autres fabricants sont disponibles

Preconisations pour machine portante

	C60H	C80H
Pression de service (ouvrir/fermer) :	**max. 35 MPa (350 bar)**	**max. 35 MPa (350 bar)**
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	50 - 200 l/min	100 - 300 l/min
Pression de service (rotation) :	**max. 15 MPa (150 bar)**	**max. 17 MPa (170 bar)**
Débit recommandé (rotation) :	max. 40 l/min	25 - 60 l/min

Dessins techniques





C60H





C80H