

D02H

Grappin de démolition et de triage

Grappin de démolition et de triage pour pelle hydraulique jusqu'à 2 tonnes – l'outil universel pour triage et démolition.

- Fond de coquilles perforé pour le tamisage de fines particules sans coincement des pièces plus importantes.
- Flancs latéraux et lames de coupe de dureté 500 HB.
- Lames de coupe reversibles.
- Clapet anti retour piloté intégré pour assurer une manutention des charges sans risque.
- Une adaptation fixe en bout de balancier permet le positionnement précis de la charge.
- Bonne pénétration grâce à une grande force de fermeture (20 kN avec 20 MPa de pression de service).



Grappin de démolition et de triage D02H

Type	Largeur E (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	Force de fermeture (kN)	Pour PTR (t)
D02H	300	792	770	35	115	20	1-2

Contenu de l'offre : grappin de démolition et tri, rotation **KINSHOFER**, clapet anti retour piloté simple

Rotation **KINSHOFER**

Rotation continue à 2 passages d'huile. Soupapes de surpression.

Type	Côtes supérieures (perçage/Ø-cercle trous) (mm)	Couple de rotation (Nm)	Moment de flexion max. (Nm)
KM 04 F140/150	10 x M 12 / Ø 150	850	3000

Accessoires

Type	Description
KM 691 2t	platine pour solution personnalisée – jusqu'à 2t
KM 690 2t	platine fixe – jusqu'à 2t
SW01 rigid	platine vissée pour attache rapide Lehnhoff SW/MS01 – jusqu'à 2t platine d'attache rapide des autres fabricants

Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 20 MPa (200 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	10 - 40 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 32 MPa (320 bar)
Débit recommandé (rotation) :	25 - 75 l/min

Dessins techniques

